

Gasgenerator dyomix[®] 2



Gaserzeugung 550 l/h für den Betrieb eines Gasanschlusses

Vorteile

- Einfache Installation ohne zusätzliche Kosten
- Geringer Stromverbrauch
- Geringe Wartungskosten
- Kompakte Bauart auf Rollen
- Einfache Bedienung
- Stöchiometrisches Gasgemisch, neutrale Flamme
- Hohe Temperatur und schnelle Aufheizzeit
- Steuerung von Leistung und Temperatur
- Durchfluss- und Druckregelung
- Keine Emission von schädlichen Dämpfen / Keine UV-Emission
- Einfache und schnelle Betankung mit Wasser und Aceton
- Kein Wasseranschluss erforderlich
- Umfangreiches Standard- und Sonderzubehör

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| | dyomix [®] 2 |
| Artikelnummer | 133.102.001.000 |
| Betriebsspannung | 400 V/16A |
| Anschlussleistung | 2,0 kW |
| Gaserzeugung (max.) | 550 l/h |
| Verbrauch destilliertes Wasser | 0,30 l/h |
| Verbrauch Aceton | 0,06 l/h |
| Flammentemperatur | 2500 °C |
| Abmessungen (b x t x h) | 456 x 640 x 670 mm |
| Gewicht | 80 kg |