

## Gasgenerator dyomix® 6



Gaserzeugung 1600 l/h für den Betrieb von einem oder zwei Gasanschlüssen

### Vorteile

- Einfache Installation ohne zusätzliche Kosten
- Geringer Stromverbrauch
- Geringe Wartungskosten
- Kompakte Bauart auf Rollen
- Einfache Bedienung
- Stöchiometrisches Gasgemisch, neutrale Flamme
- Hohe Temperatur und schnelle Aufheizzeit
- Steuerung von Leistung und Temperatur
- Durchfluss- und Druckregelung
- Keine Emission von schädlichen Dämpfen / Keine UV-Emission
- Einfache und schnelle Betankung mit Wasser und Aceton
- Kein Wasseranschluss erforderlich
- Umfangreiches Standard- und Sonderzubehör

### Technische Daten

	dyomix® 6
Artikelnummer	133.106.002.000
Betriebsspannung	400 V/16A
Anschlussleistung	6,0 kW
Gaserzeugung (max.)	1600 l/h
Verbrauch destilliertes Wasser	0,85 l/h
Verbrauch Aceton	0,17 l/h
Flammentemperatur	2500 °C
Abmessungen (b x t x h)	453 x 758 x 935 mm
Gewicht	179 kg