

## Gasgenerator dyomix® 9



Gaserzeugung 2250 l/h für den Betrieb von zwei bis vier Gasanschlüssen

### Vorteile

- Einfache Installation ohne zusätzliche Kosten
- Geringer Stromverbrauch
- Geringe Wartungskosten
- Kompakte Bauart auf Rollen
- Einfache Bedienung
- Stöchiometrisches Gasgemisch, neutrale Flamme
- Hohe Temperatur und schnelle Aufheizzeit
- Steuerung von Leistung und Temperatur
- Durchfluss- und Druckregelung
- Keine Emission von schädlichen Dämpfen / Keine UV-Emission
- Einfache und schnelle Betankung mit Wasser und Aceton
- Kein Wasseranschluss erforderlich
- Umfangreiches Standard- und Sonderzubehör

### Technische Daten

	dyomix® 9
Artikelnummer	133.109.004.000
Betriebsspannung	400 V/16A
Anschlussleistung	9,0 kW
Gaserzeugung (max.)	2250 l/h
Verbrauch destilliertes Wasser	1,20 l/h
Verbrauch Aceton	0,24 l/h
Flammentemperatur	2500 °C
Abmessungen (b x t x h)	703 x 913 x 972 mm
Gewicht	276 kg