




Filtersystem Captivair™ Filteranlage für Großformatdrucker und Farbsublimationsdrucker



1. Saugeingänge
4. Aktivkohlefilter
5. Reinluftausgang

Dämpfe von Druckern können Kopfschmerzen und Übelkeit erregen. Sie schaffen ein unangenehmes Arbeitsklima und sollten daher kontrolliert werden. Zu den Prozessen bei denen eine Absaugung benötigt wird gehören u.a.: Großformatdruck, Farbsublimations- und UV-Druck.

Eigenschaften

- Optische und akustische Filterüberwachung
- Strömungsüberwachung
- Geringe Investitions- und Betriebskosten
- 2 Aktivkohlefilter, nachfüllbar
- Aktivkohlefiltration von Tintendämpfen
- Einfache Installation
- Geringe Geräusentwicklung
- Gehäuse mit Fahrrollen

Technische Daten

Captivair™

Artikelnummer	103.040.080.703
Anschlussspannung	230V ±10%
Leistungsaufnahme	0,155 kW
Frequenz	50Hz
Saugleistung	1365m³/h bei 0,58pa
Abmessungen BxTxH	851x591x691mm
Gewicht (inkl. Filter)	100kg
Aktivkohlefilter	2 Stück

Captivair Verfügbare Standardfilter



Filtertyp	Filterbezeichnung	Artikelnr.	Filterbezeichnung	Artikelnr.
Hauptfilter	Aktivkohlefilter (2 Stück)	113.800	Nachfüllpack (2 Stück)	113.805