

## Selektiv Wellenlötmaschine SWLM 250-C



Die kompakte Steuerung erlaubt eine leichte Einstellung der Pumpenleistung im Standby- und Betriebsmodus sowie der Solltemperatur.

Die Düsen werden stets kundenspezifisch gefertigt und sind durch das Schnellwechselsystem einfach und problemlos austauschbar.

Die Basismaschinen der SWLM Serie können je nach Löttaufgabe zusätzlich ausgestattet werden mit:

- Flux- oder Vorwärmstation
- Leiterplattenaufnahme mit Laser-Pointer
- Hubtaucheinheit HT 100
- Schutzgasausstattung
- automatischer Lotnachfuhr

### Technische Daten

### SWLM 250-C

Artikelnummer	106.030.201.000
Lotbadoberfläche	250x105mm
Temperatur (max)	ca. 500°C
Anschluss	230V/50Hz
Leistung	3kW
Abmessungen (LxBxH)	650x380x280mm
Gewicht ohne Lot	40kg
Lotinhalt	12kg

### Eigenschaften

- kompakte Bauweise
- laufruhige Welle mit 2 Pumpgeschwindigkeiten
- leistungsstarkes Pumpsystem
- für bleifreies Löten geeignet
- optimal geringer Lotinhalt
- der Aufgabe angepasstes, leicht wechselbares Düsensystem
- hochpräzise Temperaturregelung
- benutzerfreundliche Steuerung im Gehäuse integriert
- optional: externe Steuerung zur Integration in Produktionslinien
- kundenspezifisches Zubehör und Handling optional
- unterschiedliche Baugrößen